HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT

conluto

Vielfalt aus Lehm

HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT

Viel Lehm – wenig Gewicht

Leichte Handhabung und Montage

Lehm beruhigt den Raum. Er nimmt Feuchte auf, gibt sie wieder ab und schafft ein Klima, in dem man sofort aufatmet. Genau dafür ist die conluto *Hanf-Lehmbauplatte leicht* gemacht: leicht, handlich und schnell montiert – für Wände und Decken im Innenbereich. Schön, wenn nachhaltiges Bauen so unkompliziert sein kann.

Die *Hanf-Lehmbauplatte leicht* von conluto ist eine Trockenbauplatte, die für den gesamten Innenausbau geeignet ist. Sie verbindet die einfache Handhabung von Trockenbaukonstruktionen mit den hervorragenden raumklimatischen Eigenschaften des Baustoffes Lehm. Die *Hanf-Lehmbauplatte leicht* wird für die Erstellung von Trennwänden, Beplankung von Holz- oder Metallständerwerk, vollflächigen Holzuntergründen sowie für die Bekleidung von bestehenden Putzflächen und Mauerwerk verwendet. Unsere *Hanf-Lehmbauplatte leicht* entspricht der Norm DIN 18948.

Diese Lehmbauplatte lässt sich sicher und angenehm verarbeiten.
An Spannungsstellen bleibt sie verlässlich, nimmt Kräfte auf und bricht nicht spröde. Übliche Trockenbau-Raster – je nach Plattentyp bis 62,5 cm – sind kein Problem. Einfache Lasten, Hohlraumdosen und Spots lassen sich an Wand und Decke sauber umsetzen. Sie erweist sich in vielen Anwendungen als die passende Wahl. Die Gründe dafür sind klar: beidseitiges Naturfasergewebe, das Zugkräfte aufnimmt, speziell aufbereiteter Lehm für eine zuverlässige Bindung der Hanfschäben, die Faserverschränkung für spürbare Dynamik und eine schonende Herstellung mit energieeffizienter Trocknung, die die Feuchtedehnung gering hält.

Zwei Stärken: 14 mm und 22 mm

Sehr hohe Maßhaltigkeit

Vorteile

- **Maximaler Lehmanteil** bei minimalem Gewicht
- **Unterstützt ein ausgeglichenes Raumklima**
- **Praxisgerecht im Trockenbau** – einfach und schnell verarbeitbar
- **Natürlich und kreislauffähig** – ohne Zement, Kleber oder Leim

Effiziente Verarbeitung

Die conluto *Hanf-Lehmbauplatte leicht* lässt sich mit gängigen Sägen für die Holz- oder Steinbearbeitung zuschneiden. Zuschnitte erfolgen mit Tauch- oder Handkreissäge. Für ein besonders sauberes Schnittergebnis hat sich ein Diamantsägeblatt bewährt.
Für Ausschnitte und Rundungen eignet sich die Stichsäge mit HM/CT-Blättern. Stein- oder Fliesen-Trennsysteme können ebenfalls verwendet werden.

Die *Hanf-Lehmbauplatte leich*t wird trocken montiert – je nach Untergrund mit Schrauben oder Klammern. Für einen zügigen Ablauf eignet sich die Verschraubung mit Schnellbauschrauben auf Holz- oder Metallunterkonstruktion. Klammern sind eine Alternative auf Holzuntergründen, insbesondere bei größeren Flächen.

Auf mineralischen Untergründen wie tragfähigen Putzen oder Mauerwerk wird die Platte vollflächig verklebt – im System mit dem conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel.

Bearbeitung mit gängigen Werkzeugen

Oberfläche

Nach der Montage folgt die vollflächige Armierung mit conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel, in den das Armierungsgewebe vollflächig und sauber eingespachtelt wird. So entstehen ruhige, belastbare Flächen und Bewegungen im Untergrund werden zuverlässig abgefangen.

Zuletzt erfolgt die Oberflächengestaltung mit conluto Lehm-Feinputz und anschließendem Anstrich mit conluto Lehmfarbe oder direkt mit Lehm-Edelputz, Lehm-Glätte bzw. Lehm Flächenspachtel Farbig für individuelle Strukturen bis ganz glatt.

Einfache Befestigung mit Schnellbauschrauben oder Klammern

Trockenbau mit den **conluto Lehmbauplatten.** Nachhaltig, sauber und schnell.

conluto GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 61 – 65
32825 Blomberg

Telefon +49 5235 50257-0
www.conluto.de | info@conluto.de

Ihr conluto-Händler

09/2026

conluto
Vielfalt aus Lehm